

FUTURELIGHT Set 2x DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam + Flightcase with wheels

GTIN: 4026397748390



Features :

FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam

PRO spot/beam/wash moving head with 190 W COB LED, zoom, focus, frost and 8 fold prism

- 1 LED 190 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 255° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, Rotazione Gobo, zoom, Messa a fuoco
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte; Filtro antigelo lineare
- Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Curve dimmer regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto spot; effetto Beam; effetto wash
- Color wheel with 10 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto
Gobo intercambiabili
- Effetto Shake
- Gobo indicizzabile
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Può funzionare in modalità 17; 21 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397748390

Peso : 78,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella base; ventola termoregolata nella testa
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 32°
- Con staffa omega
- Schermo LCD,
with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

ROADINGER Flightcase 2x DMH-190

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 2 vano portautensili
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

Dati tecnici :

Peso:	75,25 kg
-------	----------

FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	310 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 190 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	255° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 30 Hz

Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte; Filtro antigelo lineare
Generazione del colore:	Color wheel with 10 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto Diametro esterno 13,7mm Diametro immagine 10mm Gobo intercambiabili Effetto Shake Gobo indicizzabile Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Canali DMX:	17; 21
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata nella base 5 x ventola termoregolata nella testa
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	1° - 32°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 32°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	1 - 32°
Temperatura colore:	6800K
Illuminamento in lux (lx):	Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 28517 lx, 3m: 3875 lx, 6m: 1051 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit
Collegamento USB:	Type A Type C
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato

Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 36 cm Profondità: 25 cm Altezza: 53 cm
Peso:	16,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F

ROADINGER Flightcase 2x DMH-190

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Colore:	Nero, laminato
Vano accessori:	71,5 cm x 10 cm x 30 cm
Vano portautensili:	35 cm x 37 cm x 53,5 cm
Dimensioni interne:	71,5 cm x 49 cm x 53,5 cm
Spessore del materiale:	10 mm
Misure:	Larghezza: 78 cm Profondità: 54 cm Altezza: 77 cm
Peso:	38,10 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x cavi XLR
 2 x staffa omega