

EUROLITE Set 4x LED IP PAR 14x8W QCL + Flightcase

Art.n.: 20001050

GTIN: 4026397749328



Features :

EUROLITE LED IP PAR 14x8W QCL

Weather-proof (IP65) spotlight with 4in1 RGBW color mixing and frost filters

- 14 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 18 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 4; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Tinta unita Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397749328

Peso : 66,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 4 scomparti per dispositivi
- Angolo a sfera in acciaio
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

Dati tecnici :

Peso:	63,47 kg
-------	----------

EUROLITE LED IP PAR 14x8W QCL

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	14 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	2; 3; 4; 4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	5900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15° 27°

	30°
	60°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 22,5 cm Altezza: 36,5 cm
Peso:	7,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	27,5 cm x 27,5 cm x 29 cm
Vano accessori:	10 cm x 60 cm x 31,5 cm
Misure:	Larghezza: 75 cm Profondità: 64,5 cm Altezza: 57 cm
Peso:	28,30 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE LED IP PAR 14x8W QCL

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 3 x Filtro antigelo
 1 x cavi XLR
 2 x vite a testa zigrinata

1 x ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

1 x custodia