



**Prezzo di listino: 2378.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Weather-proof (IP65) spotlight with 6in1 RGBWA/UV color mixing and frost filters

- 14 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 5; 6; 8; 12 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397749359

Peso : 66,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 4 scomparti per dispositivi
- Angolo a sfera in acciaio
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 62,55 kg |
|-------|----------|

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

|                                             |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                  | 95 W                                                                                                                                        |
| Grado di protezione:                        | IP65                                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)  |
| Uscita di corrente:                         | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                        |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                | 14 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                             |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                   |
| Attrezzature:                               | Filtro antigelo                                                                                                                             |
| Canali DMX:                                 | 3; 5; 6; 8; 12                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                     |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                     |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                         |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; Telecomando IR                                                                                                            |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:             | 15°                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15°<br>27°<br>30°<br>60°                                                                                                                    |

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Colore della custodia:            | Nero opaco                                                  |
| Sistema di registrazione:         | Doppia staffa                                               |
| Tipo di display:                  | Schermo LCD                                                 |
| Materiale:                        | Alluminio pressofuso                                        |
| Misure:                           | Larghezza: 31 cm<br>Profondità: 22,5 cm<br>Altezza: 36,5 cm |
| Peso:                             | 6,80 kg                                                     |
| Classificazione del rumore:       | Classe 0 (nessun rumore)                                    |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                         |
| Diametro fori di fissaggio:       | 3 x Ø11mm                                                   |
| Materiale:                        | Metallo, 3 mm                                               |
| Struttura cavo:                   | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                         |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,2 m                                                 |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato     |
| Materiale:                        | Plastica, 2 mm                                              |
| Misure:                           | Diametro: Ø 20,5 cm                                         |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,5 m                                                 |

**ROADINGER UG-1 Universal Devicecase**

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 100 kg                                                    |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                     |
| Manico pieghevole:      | 4 Pezzo                                                   |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                   |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                             |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                  |
| Materiale:              | Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm               |
| Colore:                 | Nero, laminato                                            |
| Vano portautensili:     | 27,5 cm x 27,5 cm x 29 cm                                 |
| Vano accessori:         | 10 cm x 60 cm x 31,5 cm                                   |
| Misure:                 | Larghezza: 75 cm<br>Profondità: 64,5 cm<br>Altezza: 57 cm |
| Peso:                   | 28,30 kg                                                  |

**Contenuto della confezione:**

**4 x EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL**

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 3 x Filtro antigelo
- 1 x cavi XLR
- 2 x vite a testa zigrinata
- 1 x Manuale d'uso

**1 x ROADINGER UG-1 Universal Devicecase**

1 x custodia