



Features :

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Weather-proof (IP65) spotlight with 6in1 RGBWA/UV color mixing and frost filters

- 14 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 5; 6; 8; 12 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397749359

Peso : 66,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 4 scomparti per dispositivi
- Angolo a sfera in acciaio
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

Dati tecnici :

Peso:	62,55 kg
-------	----------

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	14 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	3; 5; 6; 8; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15° 27° 30° 60°

Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 22,5 cm Altezza: 36,5 cm
Peso:	6,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Materiale:	Plastica, 2 mm
Misure:	Diametro: Ø 20,5 cm
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m

ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	27,5 cm x 27,5 cm x 29 cm
Vano accessori:	10 cm x 60 cm x 31,5 cm
Misure:	Larghezza: 75 cm Profondità: 64,5 cm Altezza: 57 cm
Peso:	28,30 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 3 x Filtro antigelo
- 1 x cavi XLR
- 2 x vite a testa zigrinata
- 1 x Manuale d'uso

1 x ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

1 x custodia