

FUTURELIGHT Set 2x IP PLB-420 Moving Head Beam + Flightcase with wheels

Art. n.: 20001056

GTIN: 4026397737172



Features :

FUTURELIGHT IP PLB-420 Moving Head Beam

Testa mobile beam resistente agli agenti atmosferici (IP65) con lampada a scarica da 420 W e ricevitore radio CRMX

- Lampadina: lampada a scarica USHIO NSL 420S (2000 ore)
- Lampadine già installate e configurate in fabbrica
- Positioning within 540° PAN, 265° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma honeycomb rotante; prisma 8 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori
- Scena personalizzato; Effetto impulso regolabile
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 13 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 14 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 18 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 1°
- Con Staffa con ganci pieghevoli

Logistica

EAN / GTIN: 4026397737172

Peso : 147,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Multicolore Schermo LCD,
with Buffering della batteria for easy controlling
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,- Palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

ROADINGER Flightcase 2x IP PLH/PLB 420

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 2 scomparti per dispositivi
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 35mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 4 Cerniere di bloccaggio cromate
- 6 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	142,10 kg
-------	-----------

FUTURELIGHT IP PLB-420 Moving Head Beam

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	420 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A
Tipo di lampada:	Lampada a scarica
Movimento oscillatorio TILT massimo:	265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Prisma honeycomb rotante; prisma 8 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 13 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 14 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	18
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata

Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	1°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x Staffa con ganci pieghevoli
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria
Collegamenti:	2 x RJ-45 (F) versione da incasso
Misure:	Larghezza: 45 cm Profondità: 35 cm Altezza: 76 cm
Peso:	39,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 4 (rumori forti)

ROADINGER Flightcase 2x IP PLH/PLB 420

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	35 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	4 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 6 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Colore:	Nero, laminato
Vano accessori:	105 cm x 9 cm x 30 cm
Dimensioni interne:	105 cm x 55 cm x 63 cm
Spessore del materiale:	10 mm
Misure:	Lunghezza: 110 cm Profondità: 60,5 cm Altezza: 89,5 cm
Peso:	51,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x cavi XLR
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Supporto