



Features :

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Weather-proof (IP65) battery powered LED uplight with 10W 4in1 LEDs and QuickDMX

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori in continuo; Dissolvenza colore Velocità variabile; Cambio colore Velocità variabile; Colori preimpostato; Bilanciamento del bianco regolabile; Scelta di programma manuale; Modulazione di larghezza di impulso; modalità risparmio energetico; Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX; RDM; funzione master/slave; wireless Master/slave function
- Senza sfarfallio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397625813

Peso : 40,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- With a beam angle of 8°
- Con Staffa di montaggio; con Staffa per il montaggio a terra; con staffa omega
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With Vano accessori
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

Dati tecnici :

Peso:	33,53 kg
-------	----------

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T- Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione Pila/Batteria ricaricabile montato
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11

Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX; RDM; funzione master/slave; wireless Master/slave function
Fixtures disponibili per:	Light J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3000 Hz
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; static; full on
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	17°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa per il montaggio a terra Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Visualizzazione sul display:	Indicatore del livello di carica , Calcolo della durata della batteria
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 17,9 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 19,8 cm
Peso:	4,57 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1150 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

	4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	18 cm x 15,5 cm x 14 cm
Vano accessori:	7 cm x 43 cm x 14 cm
Dimensioni interne:	56 cm x 43 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 60 cm Profondità: 47,5 cm Altezza: 41 cm
Peso:	15,25 kg
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo:	1,2 m rimovibile

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Filtro antigelo
 1 x telecomando
 1 x Pila
 2 x vite a testa zigrinata
 1 x Staffa di montaggio
 2 x viti
 4 x Rondella
 1 x staffa omega

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

1 x custodia
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 4 x ruote girevoli
 16 x viti
 1 x Chiave
 1 x Manuale d'uso