



### Features :

#### EUROLITE LED Pixel Strip 150 5m RGB 12V

Digital LED pixel strip with 3in1 RGB LEDs

- Striscia pixel LED controllabile digitalmente di 5 metri
- Ogni LED può essere controllato individualmente per la visualizzazione di contenuti multimediali o di spettacolari effetti chaser, sfumature di colore e animazioni
- Crea facilmente animazioni con MADRIX o qualsiasi altro software con supporto Art Net
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Consegna su bobina di plastica
- 1 connettore (3 poli) per Art Net e 1 per il collegamento in serie
- 150 LED SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea) <BR> LED controllabili singolarmente
- Controllabile via System Controller
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

#### MEANWELL Commutatore di rete 102W / 12V LRS-100-12

Alimentazione switching, chiusa, 102 W / 12 V DC / 8,5 A

- Modello chiuso, collegamenti a vite
- Ingresso universale

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397737196

Peso : 1,80 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Tensione in uscita regolabile
- Protezione da sovraccarico tramite spegnimento, recupero automatico
- Altezza ridotta
- Indicatore LED di funzionamento
- Complies with EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **MADRIX Software 5 Licenza entry**

Licenza MADRIX 5 "entry"

- Include 1 licenza "entry" per il software MADRIX 5
- Richiede necessariamente una MADRIX KEY valida, metallica e vuota
- Può inviare fino a 6144 canali DMX
- Compatible with Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Realizzato in Germania
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **MADRIX NEBULA**

Interfaccia USB e Art-Net per il controllo dei pixel di strisce LED e nastro LED

- Può inviare fino a 6144 canali DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **MADRIX KEY**

MADRIX 5 KEY - senza licenza

- Include una MADRIX KEY vuota
- Richiede una licenza corrispondente per MADRIX 5 per sbloccare le funzionalità o l'output per il software
- The device can be connected via USB to the PC
- Made in Germany

#### **Dati tecnici :**

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 0,99 kg |
|-------|---------|

#### **EUROLITE LED Pixel Strip 150 5m RGB 12V**

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 12V DC 1700 mA                                       |
| Potenza totale installata: | 21 W                                                 |
| Classe di protezione:      | CL III                                               |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina speciale   |
| Uscita di corrente:        | 1 x connettore speciale                              |
| Tipo di lampada:           | Lampada a LED                                        |
| Tipo di LED:               | 150 x SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea) |
| Attivazione:               | System Controller                                    |
| Installazione/Fissaggio:   | Autoadesivo                                          |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lampade/Metri:              | 30 Pezzo                                                |
| Prestazioni/Metri:          | 8 W                                                     |
| Lampade/Tubo:               | 150 Pezzo                                               |
| Distanza tra le lampade:    | 33 mm                                                   |
| Marcatura di taglio:        | 3,3 cm                                                  |
| Colore della custodia:      | Bianco                                                  |
| Misure:                     | Lunghezza: 500 cm<br>Larghezza: 1 cm<br>Altezza: 0,2 cm |
| Peso:                       | 0,09 kg                                                 |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                |

#### MEANWELL Commutatore di rete 102W / 12V LRS-100-12

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                      |
| Classe di protezione:    | CL I                                                        |
| Allacciamento elettrico: | Tramite terminale a vite                                    |
| Uscita di corrente:      | Terminale a vite                                            |
| Norma:                   | EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16,                        |
| Colore della custodia:   | Argento                                                     |
| Circuito di protezione:  | Sovraccarico; Cortocircuito; Sovratensione                  |
| Uscita:                  | 12 V DC; 8,5 A; 102 W                                       |
| Misure:                  | Lunghezza: 14,0 cm<br>Larghezza: 10,0 cm<br>Altezza: 3,5 cm |
| Peso:                    | 0,31 kg                                                     |

#### MADRIX Software 5 Licenza entry

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Canali DMX:        | Uscita 6144           |
| Peso:              | 0,00 kg               |
| Sistema operativo: | Win 7, Win 8, Win 10, |

#### MADRIX NEBULA

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 5-24V DC                                                                                                                       |
| Classe di protezione:    | CL III                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB, tipo B cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX:              | Uscita 6144                                                                                                                    |
| Connessione di rete:     | Protocol: Art-Net 3 via                                                                                                        |
| Raffreddamento:          | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                            |
| Collegamento USB:        | USB 2.0, type B                                                                                                                |
| Misure:                  | Larghezza: 7 cm<br>Profondità: 9,2 cm                                                                                          |

|       |                 |
|-------|-----------------|
|       | Altezza: 4,5 cm |
| Peso: | 0,27 kg         |

#### MADRIX KEY

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso |
| Collegamento USB:        | Type A                                                                     |
| PC connect:              | Via USB                                                                    |
| Peso:                    | 0,07 kg                                                                    |

#### Contenuto della confezione:

##### 4 x EUROLITE LED Pixel Strip 150 5m RGB 12V

- 1 x Lampadina
- 1 x cavi adattatori
- 1 x Manuale d'uso

##### 1 x MEANWELL Commutatore di rete 102W / 12V LRS-100-12

- 1 x alimentatore esterno