



### Features :

#### EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

Warm white blinder with additional colored LEDs for atmospheric lighting

- 6 LED 60 W COB (chip-on-board) ambra (A)<BR> LED controllabili singolarmente
- 108 LED 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)<BR>12 Segmenti controllabili singolarmente
- Effetto blinder
- With a beam angle of 120°
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Dimmer elettronico
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Può funzionare in modalità 6; 10; 12; 16; 49 CH DMX

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397757248

Peso : 16,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

## EUROLITE RS-1 Retro Stand

Retro style lighting stand with bag, maximum load 25kg, height 92-155 cm

- The article is delivered preassemblato
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- Regolabile in altezza
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi

## Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 15,80 kg |
|-------|----------|

## EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

|                                             |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Potenza totale installata:                  | 200 W                                                                                                                                                                   |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                             |
| Struttura cavo:                             | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F                                                                                                                                         |
| Uscita di corrente:                         | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                     |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                           |
| Tipo di LED:                                | 6 x 60 W COB (chip-on-board) ambra (A)<br>108 x 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)                                                                    |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,8 - 20 Hz                                                                                                                                                             |
| Canali DMX:                                 | 6; 10; 12; 16; 49                                                                                                                                                       |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                                                            |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                                                            |
| Raffreddamento:                             | 2 x ventola termoregolata                                                                                                                                               |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; controllo della musica;<br>QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by<br>wireless solution via USB (opzionale); CRMX by<br>LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain                                                                                                                                                           |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                        |
| PWM frequency:                              | 4000 Hz                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce:             | 120°                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°                                                                                                                                                                    |
| Temperatura colore:                         | 1800K                                                                                                                                                                   |
| Durata utile:                               | 30000 h                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                    |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                                                     |

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di display:            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                       |
| Collegamento USB:           | Type A                                                                   |
| Uso del marchio:            | Collegamento a innesto SEETRONIC installato                              |
| Materiale:                  | Metallo                                                                  |
| Misure:                     | Larghezza: 36 cm<br>Profondità: 11 cm<br>Altezza: 37,5 cm                |
| Peso:                       | 5,00 kg                                                                  |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |

#### **EUROLITE RS-1 Retro Stand**

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:             | 25 kg                                                       |
| Altezza:                    | Maximum: 155 cm<br>Minimum: 92 cm<br>Adjustable in 12 steps |
| Sistema di registrazione:   | Ø 12mm<br>6x Filettatura M6                                 |
| Tipo (treppiede generico):  | Altri supporti                                              |
| Materiale:                  | Acciaio (verniciato a polvere)                              |
| Colore:                     | Nero                                                        |
| Dimensioni di trasporto:    | 97 cm x 14 cm x 14 cm                                       |
| Superficie espositiva:      | Ø 120 cm                                                    |
| Misure strutturali minime:  | 67 cm x 57 cm x 92 cm                                       |
| Misure strutturali massime: | 102 cm x 88 cm x 155 cm                                     |
| Peso:                       | 9,50 kg                                                     |

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL**

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Manuale d'uso

##### **1 x EUROLITE RS-1 Retro Stand**

1 x treppiede  
1 x borsa  
1 x viti  
1 x Dado