EUROLITE Set RETRO BOWL 1 + RS-1 Retro Stand

Art.n.: 20001073

GTIN: 4026397190908





Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE RETRO BOWL 1

Warm white retro spotlight with colored LED rings

- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- 48 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB
- 57 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
- Effetto wash; effetto stroboscopico; twinkle effect
- Controllabile via CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone; controllo della musica; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Dissolvenza colore in continuo; Cambio colore regolabile; Scelta del colore manuale; Scelta di programma; Velocità di srotolamento regolabile; luce d'atmosfera
- 15 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Senza sfarfallio
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; video e fotografia

Logistica

EAN / GTIN: 4026397190908
Peso : 16,00 kg
Lunghezza : 0.00 m
Larghezza : 0.00 m
Altezza : 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 7; 13; 15 CH DMX

Proiettori

- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa

EUROLITE RS-1 Retro Stand

Retro style lighting stand with bag, maximum load 25kg, height 92-155 cm

- The article is delivered preassemblato
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- Regolabile in altezza
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi

Dati tecnici :

Peso:	15,45 kg

EUROLITE RETRO BOWL 1

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	180 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,2 m
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile:	T 8 A fusibile da sostituire
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) 48 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB 57 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	7; 13; 15
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone; controllo della musica; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	22000 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 89°
Temperatura colore:	2900K
Durata utile:	10000 h
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Lunghezza: 40 cm Profondità: 23 cm Altezza: 36 cm Diametro: Ø 32 cm
Peso:	4,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata nella testa
Spessore del materiale:	2 mm
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø8,2mm

EUROLITE RS-1 Retro Stand

Portata massima:	25 kg
Altezza:	Maximum: 155 cm Minimum: 92 cm Adjustable in 12 steps
Sistema di registrazione:	Ø 12mm 6x Filettatura M6
Tipo (treppiede generico):	Altri supporti
Materiale:	Acciaio (verniciato a polvere)
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	97 cm x 14 cm x 14 cm
Superficie espositiva:	Ø 120 cm
Misure strutturali minime:	67 cm x 57 cm x 92 cm
Misure strutturali massime:	102 cm x 88 cm x 155 cm
Peso:	9,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE RETRO BOWL 1

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x Staffa di montaggio
4 x viti
4 x Rondella

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

1 x EUROLITE RS-1 Retro Stand

1 x treppiede
1 x borsa
1 x viti
1 x Dado

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.