

EUROLITE SBPO-3240B Distributore di corrente

Distributore di corrente da cantiere portatile con interruttore differenziale 32 A

Art.n.: 30245586

GTIN: 4026397727173



Prezzo di listino: 379.61 €

incl. 19% IVA

Features :

- Adatto per uso esterno IP44
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; palco; Concerti/FOH's

Logistica

EAN / GTIN: 4026397727173  
Peso : 4,55 kg  
Lunghezza : 0.33 m  
Larghezza : 0.31 m  
Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 380-400V AC, 50Hz                                                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione:     | IP44                                                                                                                                                                                                        |
| Classe di protezione:    | CL II                                                                                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite CEE 32 A a 5 poli (M) versione da incasso                                                                                                                      |
| Uscita di corrente:      | 1 x CEE 32 A a 5 poli (F) versione da incasso protetto<br>2 x CEE 16 A a 5 poli (F) versione da incasso protetto<br>4 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto |
| Protezione:              | 1 x Interruttore differenziale (FI) tipo B 40A/0,03A<br>2 x interruttore magnetotermico C 16A 3-pol<br>2 x interruttore magnetotermico C 16A 1-pol                                                          |

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Colore della custodia: | Giallo                                                       |
| Misure:                | Lunghezza: 31,0 cm<br>Larghezza: 31,0 cm<br>Altezza: 28,0 cm |
| Peso:                  | 3,95 kg                                                      |

**Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso