

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX con funzione di ricarica: 31005182
Custodia per cassa with ruote girevoli GTIN: 4026397681048



Features :

- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - With Vano accessori
 - With 4 scomparti per dispositivi
 - Angolo a sfera in acciaio
 - High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
 - Interior with Imbottitura in schiuma
 - Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
 - 4 maniglie pieghevoli cromate
 - 2 Cerniere di bloccaggio cromate
 - 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
 - 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes Ø 100 mm
 - 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- ruote girevoli**
- Montaggio facile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397681048
Peso : 21,25 kg
Lunghezza : 0.66 m
Larghezza : 0.57 m
Altezza : 0.39 m
Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Fusibile:	5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes Ø 100 mm 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	18 cm x 25 cm x 26 cm
Vano accessori:	11,5 cm x 51,5 cm x 27 cm
Misure:	Larghezza: 64 cm Profondità: 56,5 cm Altezza: 49,5 cm
Peso:	19,50 kg
Struttura:	Montaggio facile
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Lunghezza cavo:	1,2 m

Contenuto della confezione:

1 x custodia
 4 x ruote girevoli
 16 x viti
 1 x Chiave
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione