

EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 15-30°

Weather-proof spotlight (IP65), 40 W COB LED, variable color temperature, CRI >90, RDM

Art.n.: 40001705

GTIN: 4026397718669



Prezzo di listino: 831.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 4 saracinesche a ghigliottina
- 1 LED 40 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Variable color temperature 2700 K - 6000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Massima silenziosità
- Con Staffa di montaggio
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 1; 2; 3; 6 CH DMX
- With a beam angle of 15° - 30°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718669

Peso : 4,50 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 30 W

Grado di protezione: IP65

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 40 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	1; 2; 3; 6
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	15° - 30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15 - 30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15 - 30°
Temperatura colore:	2700K - 6000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 34,5 cm Larghezza: 15,5 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	3,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Gobo:	Diametro esterno 37,5mm Diametro immagine 28mm

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x supporto per Gobo
 1 x telaio filtro
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x cavi adattatori
 1 x Cavo d'arresto