

EUROLITE LED PFE-60 WW/CW Profile Spot 20-50°

Proiettori profilati, LED WW/CW da 60 W, zoom manuale, diaframma scorrevole, CRI>90

Art.n.: 40001722

GTIN: 4026397716641



Features :

- 1 LED COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 2; 5 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20° - 50°
- Variable color temperature 3200 K - 5600 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Multicolore Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397716641

Peso : 3,70 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 19 Hz
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	2; 5
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20° - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20 - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20 - 50°
Temperatura colore:	3200K - 5600K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	4500 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 35,0 cm Larghezza: 16,0 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	3,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597545
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Gobo:	Diametro esterno 37mm Diametro immagine 25mm
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm; Plastica
Misure:	Diametro: Ø 3 cm

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x supporto per Gobo
1 x Manuale d'uso