

EUROLITE LED PFE-60 RGBW Profile Spot 9-25°

Proiettori profilati, LED 4in1 da 80 W (RGBW), zoom manuale, diaframma scorrevole

Art.n.: 40001731

GTIN: 4026397715545



Prezzo di listino: 546.21 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 LED 80 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Variable color temperature 1800 K - 10000 K
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
- Effetto stroboscopico
- Con Staffa di montaggio
- Multicolore Schermo OLED
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 5; 6; 9 CH DMX
- With a beam angle of 9° - 25°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715545

Peso : 3,95 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 80 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 19 Hz
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	5; 6; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	9° - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9 - 25°
Temperatura colore:	1800K - 10000K regolabile
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	5000 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Misure:	Lunghezza: 42,5 cm Larghezza: 16,0 cm Profondità: 25,5 cm
Peso:	3,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597536
Gobo:	Diametro esterno 37mm Diametro immagine 25mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x supporto per Gobo
1 x Manuale d'uso