

EUROLITE LED Mini PFE-12 WW

Fanless spotlight with 12 W COB LED, adjustable light beam shape, color rendering index (CRI) >90

Art.n.: 40001761

GTIN: 4026397742091



Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Features :

- 4 saracinesche a ghigliottina
- With a beam angle of 28°
- 1 LED COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Massima silenziosità
- Con Staffa di montaggio
- Effetto spot
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Disponibile in vari modelli
- Montaggio facile
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397742091

Peso : 0,67 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	12 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Struttura:	Montaggio facile
Angolazione del fascio di luce:	28°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	28°
Temperatura colore:	2778K
Indice di resa cromatica (CRI):	98 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 2388 lx, 3m: 282,5 lx, 6m: 70,06 lx
Flusso luminoso:	960 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 19 cm Larghezza: 8,5 cm Altezza: 12,5 cm
Peso:	0,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Chiave
1 x Manuale d'uso