

## EUROLITE LED PFE-20 WW spot profilato nero

Pratico proiettore da palco con LED COB da 20 W, CRI >95

Art.n.: 40001766

GTIN: 4026397693072



**Prezzo di listino: 213.01 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 4 saracinesche a ghigliottina
- With a beam angle of 19°
- Funzionamento silenzioso
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- 1 LED 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Con Staffa di montaggio
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397693072

Peso : 1,40 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.15 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Potenza totale installata: | 20 W                                                                                                                                                         |
| Classe di protezione:      | CL I                                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile:                  | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile                                                                                                                     |

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                |
| Tipo di LED:                                | 1 x 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)               |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                          |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 19°                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 19°                                                          |
| Temperatura colore:                         | 3000K                                                        |
| Indice di resa cromatica (CRI):             | 97 Ra                                                        |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco caldo (WW) 1m: 5177 lx, 3m: 611 lx, 6m: 154 lx        |
| Colore della custodia:                      | Nero opaco                                                   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                          |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica                      |
| Misure:                                     | Lunghezza: 22,2 cm<br>Larghezza: 15,8 cm<br>Altezza: 20,3 cm |
| Peso:                                       | 1,23 kg                                                      |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Gobo:                                       | Diametro esterno 42mm<br>Diametro immagine 18mm              |
| Materiale:                                  | Alluminio, 0,3 mm                                            |
| Misure:                                     | Larghezza: 4,4 cm<br>Altezza: 10,1 cm<br>Diametro: Ø 3,4 cm  |
| Struttura cavo:                             | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                             |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 1,4 m                                                  |
| Materiale:                                  | Alluminio, 0,3 mm                                            |
| Misure:                                     | Larghezza: 6,9 cm<br>Altezza: 6,9 cm<br>Diametro: Ø 5,6 cm   |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm                                          |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso, 2 mm                                   |
| Filettatura:                                | Filettatura M5 x 11 mm                                       |
| Materiale:                                  | Plastica                                                     |
| Misure:                                     | Altezza: 0,1 cm<br>Diametro: Ø 1,2 cm                        |

## Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x supporto per Gobo  
 1 x telaio filtro  
 2 x viti  
 2 x Rondella  
 1 x Manuale d'uso