

EUROLITE LED PPC-20 WW Spot

Spot senza ventole con LED COB da 20 W, angolo del fascio regolabile, resa cromatica (CRI) >95

Art.n.: 40001775

GTIN: 4026397701364



Features :

- Quattro angoli del fascio regolabili tramite la posizione della lente nell'alloggiamento
- Con lente piano-convessa
- With a beam angle of 10°
- Funzionamento silenzioso
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- 1 LED 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Controllabile via manopola per la Luminosità
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397701364

Peso : 1,32 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Manopola per la Luminosità
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
	15°
	18°
	22°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	19°
	27°
	30°
	34°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco caldo (WW) 1m: 6073 lx, 3m: 742 lx, 6m: 194 lx
	Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 2718 lx, 3m: 350 lx, 6m: 92 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 19,5 cm
	Larghezza: 11,5 cm
	Altezza: 16,5 cm
Peso:	1,12 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Staffa di montaggio
- 1 x viti