

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Pratico proiettore da palco con LED COB da 50 W in sistema modulare, CRI >80

Art.n.: 40001800

GTIN: 4026397579284



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Il sistema modulare flessibile consente una composizione individuale a seconda dell'applicazione
- 4 saracinesche a ghigliottina
- Dimmer, effetto strobo e funzione master/slave regolabili tramite interfaccia DMX opzionale
- Dimmerabile
- 1 LED 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 19°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Massima silenziosità
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397579284

Peso : 2,45 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 55 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	1 x 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	19°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19° (opzionale) 26° (opzionale) 36° (opzionale) 50° (opzionale)
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 13,4 cm Altezza: 23,8 cm
Peso:	1,97 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telaio filtro
 1 x supporto per Gobo
 1 x Spina terminale corrente