

## EUROLITE LED PLL-704 6000K Panel

DMX-controlled surface light with 704 cold white LEDs, QuickDMX port and barn doors

Art.n.: 40001835

GTIN: 4026397700244



**Prezzo di listino: 593.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Custodia in metallo piatta e robusta
- 704 LED SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Può funzionare in modalità 1; 2; 3 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; potenziometro a selezione rapida per la brightness and flash rate; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397700244

Peso : 8,50 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.40 m

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                  | 140 W                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                             |
| Uscita di corrente:                         | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fusibile:                                   | T 3 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 704 x SMD 2835 bianco freddo (CW)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Canali DMX:                                 | 1; 2; 3                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; potenziometro a selezione rapida per la brightness and flash rate; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain; Light J                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:             | 120°                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura colore:                         | 6000K                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indice di resa cromatica (CRI):             | 80 Ra                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 1m: 4111 lx, 3m: 598 lx, 6m: 182 lx                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maniglia di trasporto:                      | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Misure:                                     | Larghezza: 56,5 cm<br>Profondità: 25,5 cm<br>Altezza: 42,2 cm                                                                                                                                                                                                          |
| Peso:                                       | 7,70 kg                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fattore di rischio fotobiologico:           | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Manuale d'uso