

EUROLITE AKKU pannello PLL-168 WW/CW

Lampada a pannello ricaricabile con 168 LED bianchi doppi, presa QuickDMX e limitatore ad alette

Art.n.: 40001845

GTIN: 4026397703016



Features :

- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barn door
- Custodia in metallo piatta e robusta
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 8h a seconda del programma utilizzato
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Variable color temperature 2800 K - 6500 K
- Funzionamento silenzioso
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; manopola per la Luminosità e temperatura colore; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile; modalità risparmio energetico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 38 preset colors
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio; Decorazione; Teatro; video e fotografia; palco
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 2; 4; 6 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703016

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 8h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	84 x 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW) 84 x 0,5 W SMD 2835 bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; manopola per la Luminosità e temperatura colore; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	2800K - 6500K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 35,7 cm Profondità: 11,7 cm Altezza: 22,0 cm
Peso:	3,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione