

## EUROLITE LED PLL-384 CW/WW pannello

Art.n.: 40001892

Lampada a pannello controllabile DMX con 384 LED bianchi doppi, presa QuickDMX, filtro antigelo e limitatore di calore

GTIN: 4026397698541



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Variable color temperature 2700 K - 5700 K
- Direct color temperature selection for 69 preset values
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Controllabile via manopola per la Luminosità e temperatura colore; DMX; funzione master/slave; stand-alone; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Con Staffa di montaggio
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4 CH DMX

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397698541

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.24 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 100 W

Classe di protezione: CL I

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uscita di corrente:                         | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fusibile:                                   | T 3,15 A fusibile fisso nell'alimentatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 192 x 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW)<br>192 x 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 1 - 28 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Canali DMX:                                 | 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raffreddamento:                             | Ventola termoregolata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Attivazione:                                | Manopola per la Luminosità e temperatura colore; DMX; funzione master/slave; stand-alone; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)                                                                                                                                                                         |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PWM frequency:                              | 4200 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce:             | 120°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura colore:                         | 2700K - 5700K regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indice di resa cromatica (CRI):             | 94 Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 2324 lx, 3m: 276 lx, 6m: 83 lx<br><br>Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 2277 lx, 3m: 249 lx, 6m: 76 lx<br><br>Larghezza tutti 1m: 3530 lx, 3m: 407 lx, 6m: 124 lx<br><br>Eng bianco freddo (CW) 1m: 2789 lx, 3m: 327 lx, 6m: 98 lx<br><br>Eng bianco caldo (WW) 1m: 2542 lx, 3m: 297 lx, 6m: 94 lx<br><br>Eng tutti 1m: 4167 lx, 3m: 508 lx, 6m: 150 lx |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausilio di trasporto:                       | Piedini in gomma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale:                                  | Metallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Misure:                                     | Lunghezza: 34,7 cm<br>Larghezza: 13,8 cm<br>Altezza: 21,1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso:                                       | 3,52 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiale:                                  | Metallo, 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Struttura cavo:                             | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Lunghezza cavo:

Circa 1,2 m

---

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Filtro antigelo  
2 x vite a testa zigrinata  
1 x Manuale d'uso