

EUROLITE LED PLL-432 CW/WW pannello

Art.n.: 40001894

Lampada a pannello controllabile DMX con 432 LED bianchi doppi, presa QuickDMX e limitatore ad alette GTIN: 4026397700718



Features :

- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- 432 LED SMD 2835 CW/WW
- Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 2; 4; 6 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 2800 K - 6500 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Video e fotografia; palco; Allestimenti per fiere e negozi; installazione
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397700718

Peso : 5,15 kg

Lunghezza : 0.62 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	85 W
Classe di protezione:	CL I
Fusibile:	T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	432 x SMD 2835 CW/WW
Canali DMX:	2; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	2800K - 6500K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 919 lx, 3m: 124 lx, 6m: 38 lx Bianco caldo (WW) 1m: 801 lx, 3m: 109 lx, 6m: 33 lx Tutti 1m: 1681 lx, 3m: 228 lx, 6m: 69 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Misure:	Larghezza: 60,3 cm Profondità: 17,9 cm Altezza: 20,8 cm
Peso:	4,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione