

EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

Art.n.: 40001899

Lampada a pannello controllabile DMX con 576 LED bianchi doppi, presa QuickDMX e limitatore ad alette GTIN: 4026397717273



Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3000 K - 6000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; funzione master/slave; stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Direct color temperature selection for 69 preset values
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale; su treppiede
- Può funzionare in modalità 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397717273

Peso : 6,55 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 160 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 3,15 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	288 x 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW) 288 x 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)
Canali DMX:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; funzione master/slave; stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3000K - 6000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	93 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 3752 lx, 3m: 453 lx, 6m: 134 lx Bianco caldo (WW) 1m: 3664 lx, 3m: 445 lx, 6m: 132 lx Tutti 1m: 5667 lx, 3m: 690 lx, 6m: 204 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 44 cm Larghezza: 19,8 cm Altezza: 22,3 cm
Peso:	6,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Filtro antigelo
 4 x vite a testa zigrinata