

EUROLITE LED PFE-250 3000K Spot profilato

Proiettori profilati PRO, LED bianco caldo 250 W, zoom, cursore diaframma, CRI >90

Art.n.: 40001970

GTIN: 4026397610277



Prezzo di listino: 950.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 LED 250 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale; zoom manuale
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 3 CH DMX
- With a beam angle of 14° - 41°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397610277

Peso : 14,35 kg

Lunghezza : 0.74 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	250 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 250 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; zoom manuale
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angolazione del fascio di luce:	14° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14 - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 41°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	18807 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 64,5 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 37,5 cm
Peso:	12,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1350653

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x telaio filtro
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x connettore