

EUROLITE LED PFE-200 3000K Profile Spot

Proiettori profilati PRO, LED 200 W bianco caldo, zoom, cursore diaframma, CRI >95

Art.n.: 40001975

GTIN: 4026397705409



Features :

- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; stand-alone
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 3 CH DMX
- With a beam angle of 14° - 41°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397705409

Peso : 12,75 kg

Lunghezza : 0.74 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.35 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	3,5 - 29 Hz
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2300 Hz
Angolazione del fascio di luce:	14° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14 - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 41°
Temperatura colore:	3157K
Indice di resa cromatica (CRI):	98 Ra
Durata utile:	15000 h
Flusso luminoso:	10188 lm
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 61,8 cm Larghezza: 33,1 cm Altezza: 36,2 cm
Peso:	11,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1271171

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x connettore
 1 x telaio filtro