

EUROLITE LED PFE-120 3000K Profile Spot

PRO profile spotlight, 120 W warm white LED, zoom, shutter blades

Art.n.: 40001981

GTIN: 4026397557008



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Professional stage spot light
- Stand-alone or DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- Master/slave function
- Strobe effect 0-20 Hz
- Electronic dimmer (0-100%)
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Focus manually adjustable
- Manually adjustable zoom 14-41°
- Color filter frame and 4 shutter blades included in delivery
- Swivel mounting bracket
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Può funzionare in modalità 3 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX
- With a beam angle of 14° - 41°
- Schermo LCD

Logistica

EAN / GTIN: 4026397557008

Peso : 12,85 kg

Lunghezza : 0.74 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 120 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light' J
Angolazione del fascio di luce:	14° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14 - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 41°
Temperatura colore:	3000K
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 61,5 cm Larghezza: 28 cm Altezza: 42 cm
Peso:	11,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x telaio filtro
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso
 1 x connettore