

EUROLITE LED KKL-30 Washer 4100K nero

Washer LED da 30 W su braccio con morsetto a vite per il fissaggio

Art.n.: 41600468

GTIN: 4026397646917



Features :

- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
 - Design particolare
 - Montaggio facile tramite morsetto a vite
 - Per piani di tavoli fino a 40 mm di spessore
 - 1 LED 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via plug and play
 - With a beam angle of 60°
 - Disponibile in vari modelli
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; Pubblicità/Vetrina; Allestimenti per fiere e negozi
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- vite a testa zigrinata**
- Filettatura M10

Logistica

EAN / GTIN: 4026397646917

Peso : 0,95 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.05 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
Angolo di inclinazione:	90 °
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	60°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	60°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	106°
Temperatura colore:	4100K
Illuminamento in lux (lx):	1m: 861 lx, 3m: 133 lx, 6m: 40 lx
Flusso luminoso:	1769 lm
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 52 cm Larghezza: 13,5 cm Profondità: 8,5 cm
Peso:	0,86 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1106797
Filettatura:	Filettatura M10 x 60 mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Misure:	Diametro: Ø 2 cm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x vite a testa zigrinata
 1 x Piastra
 1 x Manuale d'uso