

EUROLITE LED KKL-30 Washer 4100K bianco

Washer LED da 30 W su braccio con morsetto a vite per il fissaggio

Art.n.: 41600469

GTIN: 4026397646931



Features :

- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
- Design particolare
- Montaggio facile tramite morsetto a vite
- Per piani di tavoli fino a 40 mm di spessore
- 1 LED 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 59°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; Pubblicità/Vetrina; Allestimenti per fiere e negozi
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397646931

Peso : 0,99 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.05 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
Angolo di inclinazione:	90 °
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	59°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	59°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	106°
Temperatura colore:	4100K
Indice di resa cromatica (CRI):	83 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 1339 lx, 3m: 144 lx, 6m: 43 lx
Flusso luminoso:	1796 lm
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 62 cm Larghezza: 13,5 cm Profondità: 8,4 cm
Peso:	0,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1023937
Filettatura:	X 60 mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Misure:	Diametro: Ø 2 cm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x vite a testa zigrinata
 1 x Piastra
 1 x Manuale d'uso