EUROLITE LED KKL-70 Floodlight 4200K white

Washer LED da 70 W su braccio con morsetto a vite per il fissaggio

Art.n.: 41600479

GTIN: 4026397750522









Prezzo di listino: 106.98 €

incl. 19% IVA

Features :

- Design particolare
- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
- Montaggio facile tramite morsetto a vite
- Per piani di tavoli fino a 40 mm di spessore
- 1 LED 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 70° effetto wash
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; decorazione; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397750522
Peso : 1,90 kg
Lunghezza : 0.66 m
Larghezza : 0.21 m
Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	72 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lunghezza cavo:	0,8 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
Angolo di inclinazione:	210 °
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	70° effetto wash
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto wash 70° tinta unita
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Temperatura colore:	4200K
Indice di resa cromatica (CRI):	93,2 Ra
Mantenimento del flusso luminoso:	93
Illuminamento in lux (lx):	Bianco neutro (NW) 1m: 728 lx, 3m: 138 lx, 6m: 42 lx
Flusso luminoso:	6300 lm
Colore della custodia:	Bianco
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Larghezza: 19 cm Profondità: 7 cm Altezza: 66 cm
Peso:	1,63 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x materiale di fissaggio
1 x Piastra
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.