

EUROLITE LED CSL-70 Proiettore

Faro bianco neutro ad alta intensità luminosa, ampio angolo di irradiazione e LED da 70 W

Art.n.: 41600495

GTIN: 4026397648188



Features :

- 1 LED 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 72°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397648188

Peso : 1,78 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Plug and play

Angolazione del fascio di luce:	72°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	72°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	116°
Temperatura colore:	4190K
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 4348 lx, 3m: 546 lx, 6m: 159 lx
Flusso luminoso:	4600 lm
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 19,8 cm Profondità: 21,2 cm Altezza: 22 cm
Peso:	1,62 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1519629
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 6 x Ø4mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Misure:	Lunghezza: 10,5 cm Larghezza: 2,8 cm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Supporto
 1 x viti
 1 x Dado
 1 x Manuale d'uso