EUROLITE LED KKL-7 Spot 6000K nero

Morsetto a LED bianco freddo

Art.n.: 41600552

GTIN: 4026397657159











Prezzo di listino: 35.58 €

incl. 19% IVA

Features :

- Dona una luce piacevole e non tremolante e protegge gli occhi
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- With a beam angle of 26°
- Morsetto con cuscinetti che proteggono i mobili
- Design funzionale con collo d'oca flessibile
- Girevole e orientabile
- Con interruttore incorporato sul cavo
- Per scrivanie, armadi, scaffali, ecc.
- Funzionamento silenzioso
- 1 LED 7 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397657159
Peso : 0,45 kg
Lunghezza : 0.41 m
Larghezza : 0.10 m
Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	7 W
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,3 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Tipo di LED:	1 x 7 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul cavo di collegamento
Angolazione del fascio di luce:	26°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	26°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	47°
Temperatura colore:	6000K
Indice di resa cromatica (CRI):	93 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 1342 lx, 3m: 165 lx, 6m: 44 lx
Flusso luminoso:	290 lm
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 7,4 cm Profondità: 10,8 cm Altezza: 44,4 cm
Peso:	0,36 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore); classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1042196

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.