

EUROLITE LED KKL-40 Floodlight 3CT white

LED floodlight with 3 color temperatures and extension arm with screw clamp for fixation

Art.n.: 41600600

GTIN: 4026397757941



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Direct color temperature selection for 3 preset values
- Montaggio facile tramite morsetto a vite
- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
- Filtro antigelo
- With a beam angle of 120°
- Per piani di tavoli fino a 40 mm di spessore
- 162 LED 0,5 W SMD 3528 bianco freddo (CW)
- 162 LED 0,5 W SMD 3528 bianco caldo (WW)
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Disponibile in vari colori

Logistica

EAN / GTIN: 4026397757941

Peso : 1,50 kg

Lunghezza : 0.62 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED

Tipo di LED:	162 x 0,5 W SMD 3528 bianco freddo (CW) 162 x 0,5 W SMD 3528 bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Filtro antigelo
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Temperatura colore:	3000K; 4100K; 6700K
Campo di serraggio:	5 - 40 mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 58 cm Larghezza: 26,5 cm Altezza: 20 cm
Peso:	1,33 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso
 1 x Rondella
 1 x vite a testa zigrinata