

EUROLITE LED Theatre COB 100 WW/CW

LED theatre spot with 2in1 CW/WW 100 W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602014

GTIN: 4026397685886



Prezzo di listino: 248.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- Variable color temperature 2500 K - 5700 K
- With a beam angle of 41°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- Programmi di spettacolo integrati
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Controllabile via DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 7 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685886

Peso : 3,11 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	85 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	65°
Temperatura colore:	2500K - 5700K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 2573 lx, 3m: 296 lx, 6m: 90 lx Bianco caldo (WW) 1m: 1413 lx, 3m: 176 lx, 6m: 53 lx Tutti 1m: 3366 lx, 3m: 407 lx, 6m: 107 lx
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica; Metallo
Misure:	Larghezza: 24,3 cm Profondità: 31,1 cm Altezza: 32,0 cm
Peso:	2,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Materiale:	Metallo, 0,8 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H03VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso