

EUROLITE LED Theatre COB 100 RGB+WW

LED theatre spot with 4in1 RGB/WW 100 W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602018

GTIN: 4026397685909



Features :

- With a beam angle of 41°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Programmi di spettacolo integrati
- Senza sfarfallio
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Controllabile via DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 4; 5; 6; 9 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685909

Peso : 3,20 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	65°
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 25,0 cm Profondità: 32,0 cm Altezza: 29,0 cm
Peso:	2,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Materiale:	Metallo, 0,8 mm
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso