

EUROLITE LED Theatre COB 100 UV

LED theatre spot with ultravioletto (UV) 100 W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602020

GTIN: 4026397702378



Features :

- With a beam angle of 40°
- Senza sfarfallio
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Controllabile via DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 1; 4 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397702378

Peso : 3,10 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	85 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso

Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) ultravioletto (UV)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	70°
Illuminamento in lux (lx):	Ultravioletto (UV) 1m: 38 lx, 3m: 6 lx, 6m: 2 lx
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 402 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 24,3 cm Profondità: 31,1 cm Altezza: 32,0 cm
Peso:	2,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso