

EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

LED theatre spot with 2in1 CW/WW W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602034

GTIN: 4026397686548



Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- With a beam angle of 17°
- Variable color temperature 2500 K - 5700 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- 1 LED COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 7 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397686548

Peso : 4,85 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 150 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Temperatura colore:	2500K - 5700K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	98 Ra
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 25,95 cm Profondità: 20,00 cm Altezza: 37,65 cm
Peso:	4,11 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x Manuale d'uso