

EUROLITE LED Theatre COB 200 RGBAL

LED theatre spot with 5in1 RGBAL 200 W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602036

GTIN: 4026397752991



Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This spotlight offers the ideal compromise between professional design and affordability. It is equipped with a high-output LED whose color mixing is based not only on red, green, and blue, but also on amber and lime. This results in significantly improved orange and yellow tones, as well as very good white light with adjustable color temperature.

This makes the spotlight perfect for both colored and white light. The housing is made of robust metal. At the same time, the fan is very quiet, allowing the spotlight to be used even in noise-sensitive environments.

The beam angle is 15 degrees, but it can be widened to 40° or 60° by using magnetically attachable frost filters. Optional barn doors can also be screwed on, and these can likewise be combined with the frost filters.

Features :

- With a beam angle of 15°
- Variable color temperature 1800 K - 8000 K
- Massima silenziosità
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) 5in1 RGBAL (miscela di colori omogenea)
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 28 preset colors
- Dimmer elettronico

Logistica

EAN / GTIN: 4026397752991

Peso : 4,90 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 3; 5; 7; 11 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) 5in1 RGBAL (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 5; 5; 7; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
PWM frequency:	2900 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34°
Temperatura colore:	1800K - 8000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Durata utile:	50000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	1x Doppia staffa
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Collegamento USB:	Type A
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 25,95 cm Altezza: 37,65 cm
Peso:	4,10 kg

Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x telecomando
1 x Pila