

EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Spot teatrale nero

Proiettore da teatro a LED ricaricabile con regolatore di luminosità manuale

Art.n.: 41602050

GTIN: 4026397670738



Features :

- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Senza fili, flessibile e versatile
- With a beam angle of 17°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone
- 1 LED 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Durata di funzionamento fino a 2h
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Stabile custodia in metallo
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Con Staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397670738

Peso : 2,85 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
15V DC 2000 mA

Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 2h Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17° Filtro antigelo 19° Filtro antigelo 26°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 21 cm Larghezza: 14,5 cm Altezza: 21 cm
Peso:	2,38 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x alimentatore esterno
 1 x telaio filtro
 1 x limitatore ad alette
 2 x Filtro antigelo