

## EUROLITE LED THA-40PC TRC Spot teatrale nero

Proiettori PC senza ventole con LED a luce bianca da 57 W, resa cromatica (CRI) >90

Art.n.: 41602082

GTIN: 4026397621631



**Prezzo di listino: 272.51 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Funzionamento silenzioso
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; manopola per la Luminosità; Dimmer
- 1 LED 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Stabile custodia in metallo
- Con Staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- With a beam angle of 12° - 47°

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397621631

Peso : 4,30 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.22 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                  |
| Potenza totale installata: | 40 W                                                    |
| Classe di protezione:      | CL I                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Fusibile:                  | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                  |
| Tipo di lampada:           | Lampada a LED                                           |

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo di LED:                                    | 1 x 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)                  |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                             |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; manopola per la Luminosità; Dimmer                 |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 12° - 47°                                                       |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 12 - 36°                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 18 - 47°                                                        |
| Temperatura colore:                             | 3100K                                                           |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 92 Ra                                                           |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng 3m: 2008 lx, 6m: 514 lx<br>Larghezza 3m: 482 lx, 6m: 141 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                            |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                             |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                            |
| Assorbimento nel proiettore:                    | 13,1 cm x 13,1 cm                                               |
| Misure:                                         | Lunghezza: 26 cm<br>Larghezza: 20 cm<br>Profondità: 25 cm       |
| Peso:                                           | 3,82 kg                                                         |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                        |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm                                             |
| Materiale:                                      | Metallo, 3 mm                                                   |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                            |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1 m                                                       |
| Materiale:                                      | Alluminio, 1,5 mm; Metallo                                      |
| Diametro anello:                                | Esterno: 12,9 mm<br>Interno: 10,9 mm                            |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø4mm                                                        |
| Forma:                                          | Ottagono                                                        |
| Materiale:                                      | Alluminio, 0,8 mm                                               |
| Misure:                                         | Larghezza: 13 cm<br>Altezza: 13 cm<br>Diametro: Ø 10,5 cm       |

## Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x limitatore ad alette  
 1 x telaio filtro  
 1 x Manuale d'uso