

EUROLITE LED THA-40PC DL Theater-Spot bk

Fanless PC spot (DMX), 57 W LED in neutral white, color rendering index (CRI) >90

Art.n.: 41602085

GTIN: 4026397613568



Features :

- Electronic dimmer (0-100%)
- Various dimmer curves with adjustable response
- Strobe effect
- Color temperature 4000 K
- With plano-convex lens
- Metal housing in black or white
- Rotatable barn doors and color filter frame included in the delivery
- 1 LED 57 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Può funzionare in modalità 1; 2 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via RDM; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 48°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Piedini in gomma
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397613568

Peso : 4,34 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 57 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
Canali DMX:	1; 2
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	RDM; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11 - 37°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	17 - 48°
Temperatura colore:	4000K
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Illuminamento in lux (lx):	3m: 1863 lx, 6m: 481 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 27,5 cm Larghezza: 20,5 cm Profondità: 25 cm
Peso:	3,92 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x limitatore ad alette