

EUROLITE LED THA-100F MK2 Theater-Spot

Proiettori Fresnel (lente graduata), LED 100 W bianco caldo, CRI >90, silenzioso, DMX

Art.n.: 41602126

GTIN: 4026397602265



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Color temperature 3200 K
- Electronic dimmer (0-100%)
- Various dimmer curves selectable
- With color filter frame
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Zoom manuale
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 1; 3 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX
- With a beam angle of 6° - 46°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD

Logistica

EAN / GTIN: 4026397602265

Peso : 7,05 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.32 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Zoom manuale
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angolazione del fascio di luce:	6° - 46°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6 - 31°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	22 - 46°
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 37 cm Larghezza: 33,5 cm Altezza: 26,5 cm
Peso:	6,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x telaio filtro
 1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione