

EUROLITE LED THA-100F MK3 Spot teatrale

Proiettori Fresnel (lente graduata), LED 100 W bianco caldo, CRI >90, silenzioso, DMX

Art.n.: 41602127

GTIN: 4026397690453



Prezzo di listino: 653.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Massima silenziosità
- With a beam angle of 8° - 55°
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 1; 3 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690453

Peso : 9,30 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.38 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 95 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso presente
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	20 Hz
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8° - 55°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8 - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	16 - 55°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Flusso luminoso:	5384 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Lunghezza: 35,0 cm Larghezza: 31,5 cm Altezza: 39,5 cm
Peso:	7,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243837
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,8 m
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø13mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 6 mm
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Diametro anello:	Esterno: 172 mm Interno: 150 mm
Misure:	Larghezza: 42,2 cm

	Altezza: 42,5 cm
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Misure:	Larghezza: 18,5 cm Altezza: 18,5 cm Diametro: Ø 15,2 cm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x limitatore ad alette
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso