

## EUROLITE LED THA-350F WW/CW Theater Spot

Proiettori Fresnel, LED da 350 W, temperatura di colore variabile, CRI >90, zoom

Art.n.: 41602136

GTIN: 4026397718126



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Impugnatura resistente alla temperatura
- 1 LED 350 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Zoom motorizzato
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 4; 5 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 41°
- Variable color temperature 2700 K - 6500 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397718126

Peso : 11,80 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.32 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 280 W

|                                                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                         |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile                                                                                   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 350 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)                                                       |
| Attrezzature:                                   | Zoom motorizzato                                                                                                            |
| Canali DMX:                                     | 4; 5                                                                                                                        |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                       |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave; DMX                                                                                     |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain                                                                                                               |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 11° - 41°                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 11 - 27°                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 22 - 41°                                                                                                                    |
| Temperatura colore:                             | 2700K - 6500K regolabile                                                                                                    |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 95 Ra                                                                                                                       |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                         |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                                                                                 |
| Misure:                                         | Lunghezza: 43,5 cm<br>Larghezza: 28,5 cm<br>Altezza: 38,5 cm                                                                |
| Peso:                                           | 10,50 kg                                                                                                                    |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)                                                    |

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x cavi XLR  
 1 x connettore  
 1 x limitatore ad alette