

EUROLITE LED THA-250F P.O. Theater-Spot

Pole operated fresnel spotlight (fresnel lens), warm white 200 W LED, CRI >90, quiet, DMX

Art.n.: 41602138

GTIN: 4026397735505



Features :

- Pole-operated bracket for pan & tilt control
- With a beam angle of 5° - 28°
- Zoom motorizzato
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e zoom; DMX; RDM
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Perno TV
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante
- Può funzionare in modalità 3 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397735505

Peso : 15,50 kg

Lunghezza : 0.81 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.42 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 240 W

Classe di protezione: CL I

Uscita di corrente:	PowerCON (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 12 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Potenzimetro a selezione rapida per la Luminosità e zoom; DMX; RDM
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3600 Hz
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	5° - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5 - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	12 - 28°
Temperatura colore:	2800K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 45,5 cm Larghezza: 33,5 cm Altezza: 61,5 cm
Peso:	11,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telaio filtro
- 1 x limitatore ad alette