

EUROLITE LED THA-500F Theater Spot

Fresnel spotlight (fresnel lens), 450-W-COB (chip-on-board)-LED bianco caldo (WW), extremely quiet, DMX

Art.n.: 41602180

GTIN: 4026397731569



Prezzo di listino: 1486.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Massima silenziosità
- With a beam angle of 8° - 56°
- Zoom motorizzato; zoom manuale
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; manopola per la Luminosità; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- 1 LED 450 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Curve dimmer con risposta regolabile; Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Stabile custodia in metallo
- Con Staffa di montaggio
- Impugnatura gommata
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Può funzionare in modalità 1; 2; 4; 8 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397731569

Peso : 13,30 kg

Lunghezza : 0.59 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.41 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	475 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 6,3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 450 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Zoom motorizzato; zoom manuale
Canali DMX:	1; 2; 4; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; manopola per la Luminosità; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8° - 56°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8 - 43°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15 - 56°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Misure:	Lunghezza: 44,0 cm Larghezza: 34,0 cm Altezza: 43,5 cm
Peso:	10,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x limitatore ad alette