

EUROLITE LED THA-450F Spot teatrale

Fresnel spotlight (fresnel lens), 450-W-COB (chip-on-board)-LED 4in1 RGBL, extremely quiet, DMX

Art.n.: 41602200

GTIN: 4026397713954



Prezzo di listino: 1664.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Variable color temperature 2400 K - 8500 K
- With a beam angle of 5° - 50°
- Zoom motorizzato
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Massima silenziosità
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; manopola per la Luminosità; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- 1 LED 450 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBL
- Miscela di colori in continuo; Curve dimmer con risposta regolabile; Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Direct color selection for 117 preset colors
- Effetto stroboscopico
- Stabile custodia in metallo
- Impugnatura gommata
- Con Staffa di montaggio
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Può funzionare in modalità 1; 2; 4; 7; 18 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397713954

Peso : 12,10 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.40 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	440 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 450 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBL
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	1; 2; 4; 7; 18
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; manopola per la Luminosità; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	5° - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5 - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 50°
Temperatura colore:	2400K - 8500K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 37,0 cm Larghezza: 33,9 cm Altezza: 39,9 cm
Peso:	9,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x limitatore ad alette
1 x telaio filtro