

EUROLITE LED PML-30 CW/WW

Art.n.: 41602590

Proiettori a LED senza ventole con LED a luce bianca da 30 W, resa cromatica (CRI) > 90 e filtro antigelo GTIN: 4026397715002



Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Design compatto
- 1 LED 30 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Scelta diretta del colore
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Variable color temperature 2900 K - 5900 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715002

Peso : 2,12 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 35 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20° Filtro antigelo 30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	40°
Temperatura colore:	2900K - 5900K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 1m: 14257 lx, 3m: 1387 lx, 6m: 351 lx Eng bianco caldo (WW) 1m: 11413 lx, 3m: 1109 lx, 6m: 281 lx Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 7289 lx, 3m: 697 lx, 6m: 175 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 9107 lx, 3m: 872 lx, 6m: 218 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Lunghezza: 12 cm Larghezza: 17,4 cm Altezza: 22,5 cm
Peso:	1,89 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Filtro antigelo