

EUROLITE LED IP PAR-64 COB 3000K 100W Zoom nero

Art.n.: 41603610

Proiettori PAR resistenti agli agenti atmosferici, IP65, con LED COB bianco caldo da 100 W e zoom motorizzato

GTIN: 4026397698152



Prezzo di listino: 570.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- Potenza luminosa paragonabile a un tradizionale proiettore alogeno da 1000 W
- Adatto per uso esterno IP65
- Luce assai uniforme
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Zoom motorizzato
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; stand-alone; funzione master/slave
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Curve dimmer con risposta regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Correzione gamma regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 1; 2; 3; 4 CH DMX
- With a beam angle of 7° - 53°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397698152

Peso : 9,15 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 120 W

Grado di protezione: IP65

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile:	T 6,3 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	1; 2; 3; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; stand-alone; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	7° - 53°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 36°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9 - 53°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 36 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 35 cm
Peso:	8,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo connettore:	XLR a 3 poli (M); XLR a 3 poli (F)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x cavi XLR
 2 x Staffa di montaggio
 2 x vite a testa zigrinata
 4 x Rondella
 1 x Manuale d'uso