

## EUROLITE SUNSET IP EYE 1 Blinder dim2warm

Weather-proof (IP65) blinder with 324W LED and excellent tungsten simulation

Art.n.: 41604105

GTIN: 4026397755534



**Prezzo di listino: 712.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Who does not remember the classic halogen blinders, especially their warm, golden glow when dimmed down? This weatherproof LED blinder recreates that exact behavior with impressive accuracy.

As it is dimmed, the light gradually shifts into the characteristic golden tone. Even at low brightness levels, this warm color is maintained, creating a distinctive atmosphere.

The high-output LED delivers enough brightness to produce strong blinder effects even on large outdoor stages, while also providing that signature warm look when dimmed.

### Features :

- Adatto per uso esterno IP65
- Effetto blinder; effetto stroboscopico
- Funzionamento silenzioso
- With a beam angle of 73°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; RDM; stand-alone; funzione master/slave
- 1 LED 324 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Curve dimmer regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Dim to warm
- Con staffa omega; con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Con membrana di compensazione della pressione

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397755534

Peso : 6,30 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.25 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 1; 4; 8; 10; 12 CH DMX

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                      | 180 W                                                                                                                       |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F                                                                                             |
| Uscita di corrente:                             | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                            |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 324 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 14 Hz                                                                                                                   |
| Canali DMX:                                     | 1; 4; 8; 10; 12                                                                                                             |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                     |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                     |
| Raffreddamento:                                 | 1 x ventola termoregolata                                                                                                   |
| Attivazione:                                    | DMX; RDM; stand-alone; funzione master/slave                                                                                |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                     |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                            |
| Caratteristiche DMX:                            | Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX                                                   |
| Modalità di malfunzionamento DMX:               | Hold; blackout                                                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 73°                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 73°                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 99°                                                                                                                         |
| Temperatura colore:                             | 2700K                                                                                                                       |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 81 Ra                                                                                                                       |
| Mantenimento del flusso luminoso:               | 6,7                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa omega<br>Staffa di montaggio                                                                                         |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo LCD                                                                                                     |
| Diametro fori di fissaggio:                     | Ø11mm                                                                                                                       |
| Uso del marchio:                                | Collegamento a innesto SEETRONIC installato                                                                                 |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                                                                                        |
| Misure:                                         | Lunghezza: 22,3 cm<br>Larghezza: 25,5 cm<br>Altezza: 28,7 cm                                                                |
| Peso:                                           | 5,43 kg                                                                                                                     |

Classificazione del rumore:

Classe 0 (nessun rumore) a seconda della  
modalità utilizzata

---

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x Staffa di montaggio  
2 x viti  
2 x Rondella