

EUROLITE SUNSET IP EYE 1 Blinder dim2warm

Weather-proof (IP65) blinder with 324W LED and excellent tungsten simulation

Art.n.: 41604105

GTIN: 4026397755534



Descrizione :

Who does not remember the classic halogen blinders, especially their warm, golden glow when dimmed down? This weatherproof LED blinder recreates that exact behavior with impressive accuracy.

As it is dimmed, the light gradually shifts into the characteristic golden tone. Even at low brightness levels, this warm color is maintained, creating a distinctive atmosphere.

The high-output LED delivers enough brightness to produce strong blinder effects even on large outdoor stages, while also providing that signature warm look when dimmed.

Features :

- Adatto per uso esterno IP65
- Effetto blinder; effetto stroboscopico
- Funzionamento silenzioso
- With a beam angle of 73°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; RDM; stand-alone; funzione master/slave
- 1 LED 324 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Curve dimmer regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Dim to warm
- Con staffa omega; con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Con membrana di compensazione della pressione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397755534

Peso : 6,30 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.25 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 1; 4; 8; 10; 12 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	180 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 2,5 mm ² H07RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 324 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 14 Hz
Canali DMX:	1; 4; 8; 10; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; RDM; stand-alone; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	73°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	73°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	99°
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Mantenimento del flusso luminoso:	6,7
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Diametro fori di fissaggio:	Ø11mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 22,3 cm Larghezza: 25,5 cm Altezza: 28,7 cm
Peso:	5,43 kg

Classificazione del rumore:

Classe 0 (nessun rumore) a seconda della
modalità utilizzata

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega
1 x Staffa di montaggio
2 x viti
2 x Rondella